

# Produktgruppen- beschreibung



## Limited

auf Maß gefertigt

### Türblatt:

- Innenlage - Vollholzaufbau
- Türblattkante - gerundet
- Massiveinleimer passend zu Oberfläche (teilweise farblich angepasst)
- Auslieferung in Schutzfolie mit Kantenschutz

### Zarge:

- Massivkern mit MDF-Decklage (Sperrholz, MDF je nach Zargensystem)
- **Zargenteile vor dem Lackieren zusammengebaut (durchgehende Lackschicht)**
- **Zarge montagefertig zusammengebaut**
- Auslieferung in Schutzfolie (als Element inkl. eingebautem Türblatt)

### Beschläge Ausführung „gefälzt“:

- BB, WC oder ZYL-Schloß mit Flüsterfalle (Ö-Norm)
- Schließblech mit Wechseleinsatz (4-fach verstellbar)
- Designband 3-tlg. (bester Schutz gegen ausdrehen des Türbandes)

### Beschläge Ausführung „stumpf“:

- BB, WC oder ZYL-Schloß mit Magnetfalle (Ö-Norm)
- Schließblech mit Wechseleinsatz (4-fach verstellbar)
- verdeckt liegendes Tectus-Band 3-dimensional verstellbar



# Produktgruppen- beschreibung



## Ausschreibungstext:

### Türblatt gefälzt

Türblatt für Innentüren, gefälzt, ca. 40 mm stark, Innenlage aus Vollholzaufbau und Dünnsplandecklage (bei Füllungs-  
türen in Rahmenbauweise), Echtholz furnieroberfläche lt. Wipro Auswahl oder mehrschichtig lackiert nach RAL,  
Massiveinleimer in selber Holzart oder Oberfläche wie Decklage, Türblattkante nach Wahl, BB-Schloss in Ö-Norm mit  
Flüster-Falle montiert und Schlüssellochbohrung, Türband 3-tlg., Auslieferung in Schutzfolie mit Kantenschutz.

Modell: .....

Oberfläche: .....

### Umfassungszarge gefälzt

Umfassungszarge für Innentüren, Massivkern mit MDF-Decklage (oder Sperrholz ja nach Modell), Echtholz furnier-  
oberfläche lt. Wipro Auswahl oder mehrschichtig lackiert nach RAL, Verkleidungsbreite und Design lt. Wipro  
Modell, Schließblech mit Wechseleinsatz, Bandaufnahmen für Türband 3-tlg., Türdichtung 3-seitig eingebaut, Zarge  
vor dem Lackieren zusammengebaut und montagefertig verpackt, Auslieferung in Schutzfolie (als Element inkl.  
eingebautem Türblatt).

Modell: .....

Oberfläche: .....

### Türblatt stumpf

Türblatt für Innentüren, stumpf, ca. 40 mm stark, Innenlage aus Vollholzaufbau und Dünnsplandecklage (bei Füllungs-  
türen in Rahmenbauweise), Echtholz furnieroberfläche lt. Wipro Auswahl oder mehrschichtig lackiert nach RAL,  
Massiveinleimer in selber Holzart oder Oberfläche wie Decklage, BB-Schloss mit Magnetfalle in Ö-Norm montiert und  
Schlüssellochbohrung, verdeckt liegendes Türband Tectus 3D., Auslieferung in Schutzfolie mit Kantenschutz.

Modell: .....

Oberfläche: .....

### Umfassungszarge stumpf

Umfassungszarge für Innentüren, Massivkern mit MDF-Decklage (oder Sperrholz ja nach Modell), Echtholz furnier-  
oberfläche lt. Wipro Auswahl oder mehrschichtig lackiert nach RAL, Verkleidungsbreite und Design lt. Wipro  
Modell, Schließblech für Magnetfalle, Bandaufnahmen für verdeckt liegendes Türband Tectus 3D, Türdichtung 3-seitig  
eingebaut, Zarge vor dem Lackieren zusammengebaut und montagefertig verpackt, Auslieferung in Schutzfolie (als  
Element inkl. eingebautem Türblatt).

Modell: .....

Oberfläche: .....